


## Leistungserklärung

Nr. 14.05.123.17(D)/ 01-05-2014

1. Eindeutiger Kenncode	Gesteinskörnung für 0-16
2. Identifikation	Kies 0-16 Nach DIN EN-12620 (2002+A1 2008)
3. Verwendungszweck	Gesteinskörnung für Beton
4. Name, Kontaktanschrift des Herstellers	 <b>Teunesen group</b> Gelinter Kiesbaggerei GmbH Kempenerstrasse 110 D-47669 Wachtendonk
5. Name, Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Nicht relevant
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die notifizierte Stelle (BÜV NW, 0778) hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle. Zertifikat Nr.0778-CPR-8.249 1/1 GKBM.
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird	Nicht relevant

### 9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte tech. Spezifikation	
Kornzusammensetzung	G <sub>A</sub> 85	DIN EN-12620	
Kornzusammensetzung	Sieben ISO 565 (1990)		Grenzwert (%)
	31,5 mm		100
	22,4 mm		98-100
	16 mm		85-99
	8 mm		50-90
	2 mm		20-60
Kornform	F <sub>INR</sub>		
Muschelschalengehalt	SC <sub>NPD</sub>		
Gehalt an Feinanteilen	F <sub>3</sub>		
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA <sub>NR</sub>		
Widerstand gegen Verschleiß	M <sub>de</sub> NR		
Widerstand gegen Polieren	PSV <sub>NR</sub>		
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	AAV <sub>NR</sub>		
Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	A <sub>N</sub> NR		
Wasseraufnahme	<0,5%		
Rohdichte	prd 2,55-2,75 Mg/m <sup>3</sup>		
Chloride	<0.001%		
Säurelösliches Sulfat	AS <sub>0,2</sub>		
Gesamtschwefelgehalt	< 0,1%		
Carbonatgehalt	NPD		
Frost-Tauslaz widerstand	F <sub>NR</sub>		
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	erfüllt		
Raumbeständigkeit	NPD		
AKR Reaktion	E1	DAFStb Alkali-Richtlinie	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD	DIN EN-12620	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr.9  
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nr.4.

Wachtendonk: 01 Mai 2014

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

L. Hekkenberg  
 Qualitätsbeauftragter

